



# LÁMPARAS DE SOBREPONER

# 2023



LUMINARIAS LED DE PLAFÓN

**PFP-LA-18W**



Cant. de pz por caja: 24

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 cm

**PFP-LB-18W**



Cant. de pz por caja: 24

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**PFB-LA-18W**



Cant. de pz por caja: 24

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 cm

**PFB-LB-18W**



Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFB-LA-15W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFB-LB-15W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFB-LA-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**PFB-LB-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 50**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFP-LA-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**PFP-LB-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	21*20*9 mm

**PFP-LA-15W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFP-LB-15W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 50**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFB-LA-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFB-LB-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFB-LA-12W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**PFB-LB-12W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 50**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFP-LA-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 36**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	120W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFP-LB-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 36**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	19*18*7 mm

**PFP-LA-12W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**PFP-LB-12W-CH**



**Cant. de pz  
por caja: 24**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

LUMINARIAS LED DE PLAFÓN

**PFP-LA-9W**



Cant. de pz por caja: 36

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	720 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**PFP-LB-9W**



Cant. de pz por caja: 36

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	720 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**PFB-LA-9W**



Cant. de pz por caja: 36

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	720 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**PFB-LB-9W**



Cant. de pz por caja: 36

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	720 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*16*7 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFB-LA-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	560 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm

**PFB-LB-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	560 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm

**PFP-LA-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	560 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm

**PFP-LB-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	560 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm



**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFB-LA-5W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	400 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 cm

**PFB-LB-5W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	400 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm

**PFP-LA-5W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	400 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 cm

**PFP-LB-5W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	400 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	14*13*7 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**PFB-LA-3W**

**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	3 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	240 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	30 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	12.5*11.5*7 mm

**PFB-LB-3W**

**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	3 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	240 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	30 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	12.5*11.5*7 mm

**PFP-LA-3W**

**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	3 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	240 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	30 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	12.5*11.5*7 mm

**PFP-LB-3W**

**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**80%**  
DE AHORRO



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	3 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	240 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	30 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	12.5*11.5*7 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**LSPR-LA-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1580 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	226*226*35 mm

**LSPR-LB-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1580 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	226*226*35 mm

**LSPC-LA-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1580 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	225*225*35 mm

**LSPC-LB-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1580 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	225*225*35 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**LSPC-LA-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 30**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	880 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	172*172*35 mm

**LSPC-LB-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 30**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	880 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	172*172*35 mm

**LSPR-LA-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	880 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	172*172*35 mm

**LSPR-LB-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 80**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	880 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	172*172*35 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**LSPC-LB-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 40**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	430 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	120*120*35 mm

**LSPC-LA-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 40**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	430 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	120*120*35 mm

**LSPR-LB-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 36**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	430 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	120*120*35 cm

**LSPR-LA-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 36**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	430 Lm
Temp. de color	3 000 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	120*120*35 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**SLIM-LB-4W**



**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	4 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	360 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	40 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	16*12*3 mm

**SLIM-LA-4W**



**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	4 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	360 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	40 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	16*12*3 mm

**SLIM-LA-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	480 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*13*3 mm

**SLIM-LB-6W**



**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	6 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	480 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	17*13*3 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**SLIM-LB-9W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	540 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	20*16*3 mm

**SLIM-LA-9W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	540 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	20*16*3 mm

**SLIM-LB-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	22.5*18.3*3 mm

**SLIM-LA-12W**



**Cant. de pz  
por caja: 60**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	22.5*18.3*3 mm

**LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN**

**SLIM-LA-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	25*21*3 mm

**SLIM-LB-15W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	25*21*3 mm

**SLIM-LB-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	27.5*23.5*3 mm

**SLIM-LA-18W**



**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	18 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 440 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	27.5*23.5*3 mm



LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN

**PNC-LB-12W**



**PNM-LB-24W**



**Cant. de pz  
por caja: 10**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	900 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	300*300*11 mm

**Cant. de pz  
por caja: 10**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	24 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	1 800 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	240 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	300*600*11 mm

LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN

**PNG-LB-36W**



**Cant. de pz  
por caja: 5**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	36 W
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Flujo luminoso	2 520 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	360 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	600*600*11 mm

LUMINARIAS LED  
DE PLAFÓN

**PNL-LB-36W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 5**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	36 W
Frecuencia	60 Hz
Flujo luminoso	2 520 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	360 W
Vida útil	30 000 Hrs
Dimensiones	300*1200*11 mm



**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA  
Y EXPORTADORA KLE DE MÉXICO S.A.  
DE C.V. | RFC: CIE070620H22**

Calle 5 manzana 5 bodega No. 11  
Lote 15 L Anacleto Canabal 1° Sección  
C.P. 86103. Villahermosa, Centro, Tabasco, México.

Tel. (993) 269 4012 / (993) 268 8484  
asistenciaventas@kle.mx

**[www.ecoenergy.mx](http://www.ecoenergy.mx)**

